



Catálogo de Productos

Congeladores | Hornos | Incubadoras

Congeladores -86°C

Esencial/Evolución



- 3 Tamaños
- Interfaz Optimizada
- Protección y seguridad de las muestras.

Pág. 3-4

Congeladores -45°C

Esencial/Evolución



- 3 Tamaños
- Interfaz Optimizada
- Protección y seguridad de las muestras.

Pág. 5-6

Hornos

Rendimiento/Experto en Aire



- 3 Tamaños
- Interfaz Optimizada
- Protección y seguridad de las muestras.

Pág. 7-8

Incubadoras Bio

Performance/Experto/Refrigeración



- 3 Tamaños
- Interfaz Optimizada
- Protección y seguridad de las muestras.

Pág. 9-11

Congeladores -86 ° C

Esencial

De alto rendimiento, están diseñados para el almacenamiento de muestras a largo plazo.

Características

- 3 Volúmenes: La gama Essential consta de 3 volúmenes: 340, 515 y 690L para almacenar hasta 48,000 criotubos de 2 ml (480 crioboxes) con un requisito de espacio mínimo.
- Filtro de cassette extraíble que se puede limpiar e intercambiar fácilmente.
- Recipiente interno de acero inoxidable con bordes redondeados para facilitar la limpieza.
- Gama completa de unidades de almacenamiento con cajones.

Especificaciones

MODELO	DESCRIPCIÓN
BM Essential 340	<ul style="list-style-type: none"> · Rango de temperatura de -60 ° C a -86 ° C, uniformidad +/- 4 ° C a -80 ° C, incremento de 0.1 ° C · Temperatura de trabajo + 18 ° C a + 35 ° C · Fuente de alimentación de 110V a 230V, 60Hz o 50Hz · Nivel de sonido 56 dB · Dimensiones exteriores H x W x L (mm) 1280 x 970 x 875
BM Essential 515	<ul style="list-style-type: none"> · Rango de temperatura de -60 ° C a -86 ° C, uniformidad +/- 4 ° C a -80 ° C, incremento de 0.1 ° C · Temperatura de trabajo + 18 ° C a + 35 ° C · Fuente de alimentación de 110V a 230V, 60Hz o 50Hz · Nivel de sonido 56 dB · Dimensiones exteriores H x W x L (mm) 1640 x 970 x 875
BM Essential 690	<ul style="list-style-type: none"> · Rango de temperatura de -60 ° C a -86 ° C, uniformidad +/- 4 ° C a -80 ° C, incremento de 0.1 ° C · Temperatura de trabajo + 18 ° C a + 35 ° C · Fuente de alimentación de 110V a 230V, 60Hz o 50Hz · Nivel de sonido 56 dB · Dimensiones exteriores H x W x L (mm) 1990 x 970 x 875



Diferentes Tamaños



Interfaz Optimizada



Sistema BOSS

Congeladores -86 ° C

Evolución

Combinando seguridad e innovación, son óptimos para el uso diario con aberturas de puertas regulares.

Características


- 3 Volúmenes: La gama Evolution consta de 3 volúmenes: 340, 515 y 690L para almacenar hasta 48000 criotubos de 2 ml (480 cajas) con un mínimo de espacio.
- Pantalla táctil grande que centraliza todas las funciones del congelador y permite un funcionamiento intuitivo.
- Recipiente interior de acero inoxidable con bordes redondeados para facilitar la limpieza.
- Gama completa de unidades de almacenamiento con cajones.

Especificaciones

MODELO	DESCRIPCIÓN
BM Evolution 340	<ul style="list-style-type: none"> · Rango de temperatura de -60 ° C a -86 ° C, uniformidad +/- 4 ° C a -80 ° C, incremento de 0.1 ° C · Temperatura de trabajo + 15 ° C a + 35 ° C · Fuente de alimentación de 110V a 230V, 60Hz o 50Hz · Nivel de ruido <53 dB · Dimensiones exteriores H x W x L (mm) 1280 x 970 x 875
BM Evolución 515	<ul style="list-style-type: none"> · Rango de temperatura de -60 ° C a -86 ° C, uniformidad +/- 4 ° C a -80 ° C, incremento de 0.1 ° C · Temperatura de trabajo + 15 ° C a + 35 ° C · Fuente de alimentación de 110V a 230V, 60Hz o 50Hz · Nivel de ruido <53 dB · Dimensiones exteriores H x W x L (mm) 1640 x 970 x 875
BM Evolución 690	<ul style="list-style-type: none"> · Rango de temperatura de -60 ° C a -86 ° C, uniformidad +/- 4 ° C a -80 ° C, incremento de 0.1 ° C · Temperatura de trabajo + 15 ° C a + 35 ° C · Fuente de alimentación de 110V a 230V, 60Hz o 50Hz · Nivel de ruido <53 dB · Dimensiones exteriores H x W x L (mm) 1990 x 970 x 875



Diferentes Tamaños



Interfaz Optimizada



Sistema BOSS

Congeladores -45 ° C

Esencial

De alto rendimiento, están diseñados para el almacenamiento de muestras a largo plazo.

Características

- 3 Volúmenes: La gama Essential consta de 3 volúmenes: 340, 515 y 690L para almacenar hasta 48,000 criotubos de 2 ml (480 cajas) con un espacio mínimo requerido.
- La pantalla "OK" le permite verificar el funcionamiento de su congelador de un vistazo.
- Asa ergonómica inteligente: Detector de manija bloqueada.
- Ancho del congelador de 87,5 cm, sea cual sea el volumen (posibilidad de pasar las puertas de 80 cm de ancho al desmontar el tirador de la puerta).

Especificaciones

MODELO	DESCRIPCIÓN
BM Essential 340	<ul style="list-style-type: none"> · Rango de temperatura de -25 ° C a -45 ° C, uniformidad +/- 5 ° C a -40 ° C, incremento de 0.1 ° C · Temperatura de trabajo + 15 ° C a + 35 ° C · Fuente de alimentación de 110V a 230V, 60Hz o 50Hz · Nivel de sonido 56 dB · Dimensiones exteriores H x W x L (mm) 1280 x 970 x 875
BM Essential 515	<ul style="list-style-type: none"> · Rango de temperatura de -25 ° C a -45 ° C, uniformidad +/- 5 ° C a -40 ° C, incremento de 0.1 ° C · Temperatura de trabajo + 15 ° C a + 35 ° C · Fuente de alimentación de 110V a 230V, 60Hz o 50Hz · Nivel de sonido 56 dB · Dimensiones exteriores H x W x L (mm) 1640 x 970 x 875
BM Essential 690	<ul style="list-style-type: none"> · Rango de temperatura de -25 ° C a -45 ° C, uniformidad +/- 5 ° C a -40 ° C, incremento de 0.1 ° C · Temperatura de trabajo + 15 ° C a + 35 ° C · Fuente de alimentación de 110V a 230V, 60Hz o 50Hz · Nivel de sonido 56 dB · Dimensiones exteriores H x W x L (mm) 1990 x 970 x 875



Diferentes Tamaños



Interfaz Optimizada



Sistema BOSS

Congeladores -45 ° C

Evolución

Combinando seguridad e innovación, son óptimos para el uso diario con aberturas de puertas regulares.

Características

- 3 Volúmenes: La gama Evolution consta de 3 volúmenes: 340, 515 y 690L para almacenar hasta 48000 criotubos de 2 ml (480 cajas) con un mínimo de espacio.
- Pantalla táctil grande que centraliza todas las funciones del congelador y permite un funcionamiento intuitivo.
- Menú de diagnóstico (visualización instantánea de los parámetros de funcionamiento del congelador).
- Gestión de la posición de las muestras en el congelador en opción.

Especificaciones

MODELO	DESCRIPCIÓN
BM Evolution 340	<ul style="list-style-type: none"> · Rango de temperatura de -25 ° C a -45 ° C, uniformidad +/- 5 ° C a -40 ° C, incremento de 0.1 ° C · Temperatura de trabajo + 15 ° C a + 35 ° C · Fuente de alimentación de 110V a 230V, 60Hz o 50Hz · Nivel de ruido <53 dB · Dimensiones exteriores H x W x L (mm) 1280 x 970 x 875
BM Evolución 515	<ul style="list-style-type: none"> · Rango de temperatura de -25 ° C a -45 ° C, uniformidad +/- 5 ° C a -40 ° C, incremento de 0.1 ° C · Temperatura de trabajo + 15 ° C a + 35 ° C · Fuente de alimentación de 110V a 230V, 60Hz o 50Hz · Nivel de ruido <53 dB · Dimensiones exteriores H x W x L (mm) 1640 x 970 x 875
BM Evolución 690	<ul style="list-style-type: none"> · Rango de temperatura de -25 ° C a -45 ° C, uniformidad +/- 5 ° C a -40 ° C, incremento de 0.1 ° C · Temperatura de trabajo + 15 ° C a + 35 ° C · Fuente de alimentación 230V, 50Hz 1500 W de potencia eléctrica · Nivel de ruido <53 dB · Dimensiones exteriores H x W x L (mm) 1990 x 970 x 875



Diferentes Tamaños



Interfaz Optimizada



Sistema BOSS

Hornos

Rendimiento del Aire

Con ventilación, están diseñados para pruebas térmicas de precisión de temperatura ambiente de + 10 ° C a + 250 ° C.

Características

- 3 Volúmenes: Las nuevas generaciones de hornos han sido diseñados para pruebas térmicas de precisión de temperatura ambiente de + 10 ° C a + 250 ° C.
- La gama de hornos Air Performance ofrece un control fácil de usar para el secado, la esterilización y las pruebas térmicas.
- Los estantes ajustables, un panel de control simplificado, los estantes antivuelco y una puerta con cierre fácil garantizan un trabajo ergonómico.

Especificaciones

MODELO	DESCRIPCIÓN
AP120	<ul style="list-style-type: none"> · Rango de temperatura: ambiente + 10 ° C a + 250 ° C · Homogeneidad a + 150 ° C: +/- 1.4 ° C · Estabilidad temporal: +/- 0.2 ° C · Fuente de alimentación: 230 V 50 Hz + T · Peso neto: 53 kg · Capacidad: 117 litros.
AP240	<ul style="list-style-type: none"> · Rango de temperatura: ambiente + 10 ° C a + 250 ° C · Homogeneidad a + 150 ° C: +/- 1.4 ° C · Estabilidad temporal: +/- 0.2 ° C · Fuente de alimentación: 230 V 50 Hz + T · Peso neto: 79 kg · Capacidad: 230 litros
AP60	<ul style="list-style-type: none"> · Estabilidad temporal (° C) 0.2 · Fuente de alimentación 220-230V 50 / 60Hz 10A · Potencia nominal (W) 1000



Diferentes Tamaños



Interfaz Intuitiva



Estantes Ajustables

Hornos

Experto en Aire

Con ventilación, están diseñados para pruebas térmicas de precisión de temperatura ambiente de + 10 ° C a + 250 ° C.

Características

- 3 Volúmenes: Diseñados para pruebas térmicas de precisión de temperatura ambiente de + 10 ° C a + 250 ° C.
- Tiene una regulación programable que permite a los usuarios un control permanente del gabinete.
- Los estantes ajustables, un panel de control simplificado, los estantes antivuelco y una puerta con cierre fácil garantizan un buen trabajo ergonómico.

Especificaciones


MODELO	DESCRIPCIÓN
AE60	<ul style="list-style-type: none"> · Rango de temperatura: ambiente + 10 ° C a + 250 ° C · Capacidad: 58 litros · Homogeneidad a + 150 ° C: +/- 1.4 ° C · Estabilidad temporal: +/- 0.2 ° C · Fuente de alimentación: 230 V 50 Hz + T · Potencia nominal 1.000 W
AE120	<ul style="list-style-type: none"> · Rango de temperatura: ambiente + 10 ° C a + 250 ° C · Capacidad: 117 litros · Homogeneidad a + 150 ° C: +/- 1.4 ° C · Estabilidad temporal: +/- 0.2 ° C · Fuente de alimentación: 230 V 50 Hz + T · Potencia nominal 1.000 W
AE240	<ul style="list-style-type: none"> · Rango de temperatura: ambiente + 10 ° C a + 250 ° C · Capacidad: 230 litros · Homogeneidad a + 150 ° C: +/- 1.4 ° C · Estabilidad temporal: +/- 0.2 ° C · Fuente de alimentación: 230 V 50 Hz + T · Potencia nominal 2,000 W



Diferentes Tamaños



Interfaz Intuitiva



Estantes Ajustables

Incubadoras BIO

Performance

Tienen una regulación fácil de usar para las actividades de incubación. Visualización en color de la temperatura ajustada y real en la incubadora.

Características

- **3 Volúmenes:** Las nuevas generaciones de incubadoras Bio Performance han sido diseñadas para incubaciones de precisión desde temperatura ambiente + 5 ° C hasta + 100 ° C.
- Los estantes ajustables, un panel de control simplificado, los estantes antivuelco y una puerta con cierre fácil garantizan un trabajo ergonómico.
- Esta gama de incubadoras proporciona seguridad total para el operador, el medio ambiente y el producto gracias a su seguridad de sobrecalentamiento de clase II.




Especificaciones

MODELO	DESCRIPCIÓN
BP60	<ul style="list-style-type: none"> · Rango de temperatura: Amb + 5 ° C a + 100 ° C · Capacidad: 56 litros · Homogeneidad a + 37 ° C y + 44 ° C: +/- 0.3 ° C · Estabilidad temporal: +/- 0.1 ° C · Peso neto: 40 kg · Fuente de alimentación: 230 V 50 Hz + T
BP120	<ul style="list-style-type: none"> · Rango de temperatura: Amb + 5 ° C a + 100 ° C · Capacidad: 114 litros · Homogeneidad a + 37 ° C y + 44 ° C: +/- 0.3 ° C · Estabilidad temporal: +/- 0.1 ° C · Peso neto: 55 kg · Fuente de alimentación: 230 V 50 Hz + T
BP240	<ul style="list-style-type: none"> · Rango de temperatura: Amb + 5 ° C a + 100 ° C · Capacidad: 223 litros · Homogeneidad a + 37 ° C y + 44 ° C: +/- 0.3 ° C · Estabilidad temporal: +/- 0.1 ° C · Peso neto: 82 kg · Fuente de alimentación: 230 V 50 Hz + T



Diferentes Tamaños



Protección y Seguridad



Estantes Ajustables

Incubadoras BIO

Experto

Las nuevas generaciones de incubadoras Bio Expert han sido diseñadas para incubaciones de + 5 ° C a + 100 ° C.

Características

- 3 Volúmenes: Esta gama de incubadoras está disponible en 3 volúmenes: 60, 120 y 240 litros.
- El controlador permite ciclos de programación de hasta 8 segmentos y 4 temperaturas.
- La incubadora está equipada con un ciclo de termo-desinfección por calor seco (160 ° C durante 2h30) para proteger a las muestras y al usuario.




Especificaciones

MODELO	DESCRIPCIÓN
BE60	<ul style="list-style-type: none"> · Rango de temperatura: Amb + 5 ° C a + 100 ° C · Capacidad: 56 litros · Homogeneidad a + 37 ° C y + 44 ° C: +/- 0.3 ° C · Estabilidad temporal: +/- 0.1 ° C · Peso neto: 40 kg · Fuente de alimentación: 230 V 50 Hz + T
BE120	<ul style="list-style-type: none"> · Rango de temperatura: Amb + 5 ° C a + 100 ° C · Capacidad: 56 litros · Homogeneidad a 37 ° C y 44 ° C: /-0.3 ° C · Estabilidad temporal: / -0.1 ° C · Peso neto: 40 kg · Fuente de alimentación: 230 V 50 Hz T
BE240	<ul style="list-style-type: none"> · Rango de temperatura: Amb + 5 ° C a + 100 ° C · Capacidad: 223 litros · Homogeneidad a + 37 ° C y + 44 ° C: +/- 0.3 ° C · Estabilidad temporal: +/- 0.1 ° C · Peso neto: 82 kg · Fuente de alimentación: 230 V 50 Hz + T



Diferentes Tamaños



Protección y Seguridad



Estantes Ajustables

Incubadoras BIO

Refrigeración

Las nuevas generaciones de incubadoras Bio Réfrigéré Expert han sido diseñadas para incubaciones de + 0 ° C a + 100 ° C.

Características


- 3 Volúmenes: Esta gama de incubadoras está disponible en 3 volúmenes: 60, 120 y 240 litros.
- Ofrecen una regulación fácil de usar para las actividades de incubación. Visualización en color de la temperatura ajustada y real en la incubadora.
- La incubadora está equipada con un ciclo de termo-desinfección por calor seco (160 ° C durante 2h30) para proteger a las muestras y al usuario.

Especificaciones

MODELO	DESCRIPCIÓN
BRE60	<ul style="list-style-type: none"> · Rango de temperatura: 0 ° C a + 100 ° C (ajuste de fábrica a + 4 ° C) · Capacidad: 56 litros · Homogeneidad a + 22 ° C y + 37 ° C: +/- 0.5 ° C · Estabilidad temporal: +/- 0.2 ° C · Peso neto: 71 kg · Fuente de alimentación: 230 V 50 Hz + T
BRE120	<ul style="list-style-type: none"> · Rango de temperatura: 0 ° C a + 100 ° C (ajuste de fábrica a + 4 ° C) · Capacidad: 114 litros · Homogeneidad a + 22 ° C y + 37 ° C: +/- 0.5 ° C · Estabilidad temporal: +/- 0.2 ° C · Peso neto: 88 kg · Fuente de alimentación: 230 V 50 Hz + T
BRE240	<ul style="list-style-type: none"> · Rango de temperatura: 0 ° C a + 100 ° C (ajuste de fábrica a + 4 ° C) · Capacidad: 223 litros · Homogeneidad a + 22 ° C y + 37 ° C: +/- 0.5 ° C · Estabilidad temporal: +/- 0.2 ° C · Peso neto: 114 kg · Fuente de alimentación: 230 V 50 Hz + T



Diferentes Tamaños



Protección y Seguridad



Estantes Ajustables



Catálogo de Productos

Congeladores | Hornos | Incubadoras



www.comintec.com.mx

Zacamixtle #108, Petrolera Del. Azcapotzalco, México CDMX
Tel. 5823 4763 · 1742 2418 · 7045 7362